

エクスタースターチャンネル 3S

X-STAR CHANNEL 3S 高輝度エッジング用 LED モジュール



X-STAR CHANNEL 3S-14

STAR O03W-14

3S, クールホワイト, 14mmタイプ



消費電力	0.66W / 1モジュール
LED	3灯 / SMDタイプLED / 照射角120°
色温度	7000K
最大接続数	50モジュール
ピッチ	84mm (芯々)
カットレンジ	1モジュール
本体材質	ABS樹脂

STAR O03WW-14

3S, ウォームホワイト, 14mmタイプ





消費電力	0.66W / 1モジュール
LED	3灯 / SMDタイプLED / 照射角120°
色温度	3000K
最大接続数	50モジュール
ピッチ	84mm (芯々)
カットレンジ	1モジュール
本体材質	ABS樹脂

STAR O03B-14

3S, ブルー, 14mmタイプ



消費電力	0.66W / 1モジュール
LED	3灯 / SMDタイプLED / 照射角120°
波長	455~465nm
最大接続数	50モジュール
ピッチ	84mm (芯々)
カットレンジ	1モジュール
本体材質	ABS樹脂



X-STAR CHANNEL 3S-50

STAR O03W-50

3S, クールホワイト, 50mmタイプ



消費電力	0.66W / 1モジュール
LED	3灯 / SMDタイプLED / 照射角120°
色温度	7000K
最大接続数	50モジュール
ピッチ	120mm (芯々)
カットレンジ	1モジュール
本体材質	ABS樹脂

STAR O03WW-50

3S, ウォームホワイト, 50mmタイプ





消費電力	0.66W / 1モジュール
LED	3灯 / SMDタイプLED / 照射角120°
色温度	3000K
最大接続数	50モジュール
ピッチ	120mm (芯々)
カットレンジ	1モジュール
本体材質	ABS樹脂

STAR O03B-50

3S, ブルー, 50mmタイプ




消費電力	0.66W / 1モジュール
LED	3灯 / SMDタイプLED / 照射角120°
波長	455~465nm
最大接続数	50モジュール
ピッチ	120mm (芯々)
カットレンジ	1モジュール
本体材質	ABS樹脂



OPTION

STAR O03-ALBAR

専用アルミレール
L=1,000mm



STAR O03-ALBAR-EC

アルミレール用エンドキャップ




STAR O03-ALWC-14

14mmタイプ専用カバー
ポリカーボネイト製



STAR O03-ALWC-50

50mmタイプ専用カバー
ポリカーボネイト製



株式会社 エフェクトメイジ
EFFECT MEIJI Corp.

URL
<http://www.e-meiji.co.jp>

E-MAIL
info@e-meiji.co.jp

twitter
[@EFFECT_MEIJI](https://twitter.com/EFFECT_MEIJI)

本社 〒457-0863 愛知県名古屋南区豊2-35-19 TEL:052-694-1313 FAX:052-694-0013
東京支店 〒140-0002 東京都品川区東品川5-6-11 TEL:03-5462-1313 FAX:03-5783-0013
大阪支店 〒532-0031 大阪府大阪市淀川区加島3-15-23 2F TEL:06-6889-1313 FAX:06-6889-1331